

Průtokoměr pro nastavení míchání dezinfekčního roztoku a vody
Splachovač s nádrží a tlačítkem splachování – při použití jako WC
Předpokládaná životnost 10 let

ANO
ANO
ANO

NABÍDKOVÁ CENA:

Zboží	ks	Cena / ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
Sprchový mixážní panel s dezinfekcí, splachovačem a PE mísou vč. sklopných madel a podpěr toaletní mísy (nohou)	3	97 000	291 000
Cena celkem bez DPH		291 000,00	
DPH 10 %		29 100,00	
Cena celkem s DPH (zaokr.)		320 100,- Kč	

- Ceny zařízení jsou včetně dopravy do místa určení, instalace a zaškolení obsluhy.

- Platební podmínky:

Platba na základě faktury.

- Dodací podmínky:

Zařízení bude dodáno nebo nainstalováno v termínu 6 - 7 týdnů po obdržení objednávky.

- Záruční doba:

Záruční lhůta na zařízení je 24 měsíců od data předání zboží uživateli.

- Podmínky servisu:

Nabízíme možnost uzavření servisní smlouvy na pravidelnou údržbu zařízení 1 x ročně, při případných pozáručních opravách poskytujeme 20 % slevu na náhradní díly a na dopravu technika (4,80 Kč/km), 50 % slevu na práci technika.

V případě, kdy není uzavřena servisní smlouva, účtujeme na dopravu technika 6 Kč/km, na práci technika 850 Kč/hod, na čas na cestě 400 Kč/hod. Sídlo servisního technika je v Praze a Brně.

- Platnost nabídky:

Cenová nabídka je platná pro rok 2011.

S pozdravem,

ArjoHuntleigh s.r.o.
Lubomír Kachyňa


ArjoHuntleigh s.r.o.
603 00 Brno, Hlinky 118
☎ 549 254 252, fax 541 213 550
IČO: 46962549, DIČ: CZ46962549

Psychiatrická léčebna v Dobřanech
Ústavní 2
344 01 Dobřany

NABÍDKA č. N/2011/135

Datum: 19. 05. 2011

Akce: „Dodávka zdravotnických přístrojů a zařízení
Část: dodávka 3 ks sprchového mixážního panelu vč. jejich montáže“

Naše reference: Otto Petr / Jana Drahotušská

POPIS ZBOŽÍ:

Sprchový mixážní panel s dezinfekcí, splachovačem a PE mísou

Mixážní sprchový panel s dezinfekcí, splachovačem a polyesterovou toaletní mísou je používán v kombinaci se sprchovým vozíkem Concerto nebo Basic. Vhodný všude tam, kde je prováděno sprchování inkontinentních obyvatel. Panel s toaletní mísou umožňuje snadné odstranění a spláchnutí stolice/moči přímo do odpadu. Polyesterová toaletní mísa s opční podpěrou a sklopnými madly může sloužit jako WC.



Přívod vody: Teplá a studená 3/4" (DN 20). Max. statický tlak 600 kPa (85 psi), min dynamický tlak 50 kPa (7 psi) při průtoku 25 l/min

Technické a uživatelské parametry

- Sprcha s pistolovým uzávěrem šetřící i více než 50% spotřeby vody
- Čistící dezinfekční sprcha s pistolovým uzávěrem
- Zavěšení čistící dezinfekční sprchy s pojistkou upozorňující na event. záměnu se sprchou
- Termostat pro nastavení teploty vody
- Hlídaní stálosti tlaku a teploty vody termostatickým směšovačem
- Vestavěný automatický uzávěr nadměrně teplé vody
- Průtokoměr pro nastavení míchání dezinfekčního roztoku a vody
- Splachovač s 9 l nádrží a tlačítkem splachování

Požadavky zadavatele na mixážní sprchový panel:

Sprchový mixážní panel s dezinfekcí a splachovačem	ANO
Integrovaná toaletní mísa s opční podpěrou a sklopnými madly	ANO
Možnost použití i jako běžné WC	ANO
Sprcha s pistolovým uzávěrem	ANO
Čistící dezinfekční sprcha s pistolovým uzávěrem	ANO
Hlídaní stálosti tlaku a teploty vody termostatickým směšovačem	ANO
Vestavěný automatický uzávěr nadměrně teplé vody	ANO